



## HUSQVARNA LC 347V

Um corta-relva a gasolina 'premium' que oferece excelentes resultados de corte. O Husqvarna LC 347V une alto desempenho e qualidade 'premium'. Este corta-relva automotriz é alimentado por um motor Husqvarna com estrangulamento automático para arranques fáceis e velocidade variável contínua para trabalho suave. A plataforma de corte de material compósito de 47 cm é de ajuste fácil da altura de corte.



### Pega facilmente ajustável

Ajuste rápido e fácil da pega em duas alturas diferentes.



### Pega ergonómica

O ângulo ergonómico do guiador em conjunto com o fácil acesso aos braços torna o trabalho mais fácil.

### Velocidade de condução variável

Fácil de ajustar a velocidade de acordo com as necessidades e condições do relvado.



### Pega fácil para levantar à frente

Pega fácil para armazenar, colocar no carro ou subir escadas.



## FEATURES

- Velocidade de condução variável para fácil ajustamento da velocidade
- Guiador ergonómico
- Guiador facilmente ajustável
- Pega fácil para levantar à frente
- Altura de corte facilmente ajustável
- Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o armazenamento

Technical Specifications	
<b>BATERIA</b>	
Capacidade da bateria	0 Ah
Tipo de bateria	--
<b>CAPACIDADE</b>	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2900 rpm
Potência	2.75 kW
<b>DIMENSÕES</b>	
peso total	36000 g
peso líquido	32500 g
Volume do colector, l	55 l
Largura de corte	47 cm
Cilindrada	166 cm <sup>3</sup>
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	30.5 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	170 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	210 mm
Base das rodas	67 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	166 cm <sup>3</sup>
Separação dos eléctrodos	0.75 mm
Marca do motor	Husqvarna
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	HS 166A
Vela de ignição	Husqvarna HQT-7
Volume do depósito de combustível	1 l
<b>EQUIPAMENTO</b>	
Tipo de filtro de ar	Papel
Kit BioClip®	Disponível como accesorio
Tampão BioClip®	Not included
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Recolha
Coletor	incluídos
Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do colector, l	55 l
Defletor	No
Drive control	Underbail
Tração	Autopropulsionado, velocidade variável
Rodas motrizes	Traseira
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Ligação da mangueira de água	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Sim/Sim
<b>LUBRIFICANTES</b>	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	407 g/kWh
Consumo de combustível	1.4 l/min
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível.	Petrol
<b>MATERIAIS</b>	
Bail-arm material	Metal
Material da unidade de corte	Composite
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Plastico
<b>SOM E RUÍDO</b>	
Nível de potência sonora garantido, LWA	96 dB(A)
Medição das emissões sonoras	95 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	86 dB(A)

**Technical Specifications****VIBRAÇÕES**

Vibrações no guidador	3.5 m/s <sup>2</sup>
-----------------------	----------------------

**EMBALAGEM**

Packaging height	444 mm
Packaging length	1132 mm
Packaging width	537 mm
Quantity in Master pack	1