




HUSQVARNA 115iHD45 com bateria e carregador

O aparador de sebes Husqvarna 115iHD55 é fácil de usar, de trabalhar e silencioso, o que permite trabalhar em áreas residenciais. Confortável e durável, oferece um desempenho poderoso sem emissões de gases de estufa de forma direta. O arranque seguro através do teclado intuitivo, o motor poderoso, sem escovas (de comutação eletrônica) com a função savE™ oferece tempo de trabalho extra e a bateria Li-ion de longa duração tornam-o uma ótima escolha para os proprietários.



Caixa de velocidades durável

Caixa de velocidades em alumínio para um arrefecimento eficiente e uma vida longa do produto.



Motor sem escovas

A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto.

savE™

Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™

Teclado intuitivo

O teclado é muito fácil de entender e trabalhar.



FEATURES

- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
- A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto
- Caixa de velocidades em alumínio para refrigeração eficiente e longa vida do produto
- O teclado é muito fácil de entender e trabalhar.
- Liberdade sem fios e uso confiável e duradouro
- Bem equilibrado para fácil manuseamento.
- Design leve e ergonómico
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
- Operação silenciosa

Technical Specifications	
BATERIA	
Bateria	Yes
Bateria capacidade	2.0 Ah(HD2) 36.5 V2.1 Ah (VTC4) 36V
Carregador de bateria	QC 80.80W /220V
Fabricante da bateria	Global
Potência de saída da bateria	73 Wh
Peso do conjunto da bateria	0.9 kg
Tipo de bateria	Iões de Lítio
Voltagem da bateria	36 V
Células por bateria	10
Número de baterias incluídas	1
Quantidade de baterias/conjunto de baterias	1 unidades
Carregamento de bateria típico à 100%	73 min
Peso com bateria	4.0 kg
CAPACIDADE	
Velocidade de corte	3000 corte/min
Abertura dos dentes	25 mm
DIMENSÕES	
peso total	6200 g
peso líquido	5320 g
Comprimento total, incluindo o equipamento de corte	101.5 cm
Comprimento da lâmina	45 cm
Diâmetro máximo de galho recomendado	25 mm
peso	3.2 Kg
Peso sem bateria	3.2 kg
MOTOR	
Relação de transmissão	13
Tipo de motor	BLDC (sem escovas)
EQUIPAMENTO	
Ângulo de engrenagem de transmissão	20 °
Technical Platform	136LiHD
Conetividade	Not applicable
LUBRIFICANTES	
Tipo de combustível.	Battery
EMBALAGEM	
Packaging height	183 mm
Packaging length	1060 mm
Packaging volume	33.05 dm ³
Packaging width	255 mm
Quantity in Master pack	1
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	15 g
Paper	2 g
Paper + Cardboard total	893 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	15 g
Plastic total	15 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	90 dB(A)
Medição das emissões sonoras	89 dB(A)
Pressão sonora (15m)	64 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	78 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	1.5 m/s ²
Vibração diária, exposição (A8)	2.0 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	1 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	1.3 m/s ²
Nível de vibração do equipamento (ahv, eq), alavanca frente/traseira, recolhida	1.294 m/s ²

Technical Specifications

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	1.926 m/s ²
Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, estendida	1.9 m/s ²
Vibrações no guiador	1.9 m/s ²