



Husqvarna PW 350

Uma máquina de desempenho verdadeiramente alto com um design robusto, para excelentes resultados e trabalhos exigentes, tais como limpeza de veículos e de paredes de pedra. O punho Low Force aciona o gatilho com menos esforço e mais conforto. O motor de indução e a bomba de metal garantem um desempenho confiável e uma longa vida útil do produto. O transporte é fácil graças à alça de transporte de alumínio. O engate rápido da mangueira, rodas grandes e robustas para uma melhor tração, e uma lança de pulverização longa tornam a máquina de lavar à pressão ainda mais útil. Com duas funções giratórias para regular o bocal e a conexão rápida. O armazenamento de acessórios a bordo, do carretel da mangueira e do cabo de alimentação tornam a operação eficiente. A lavadora é fornecida com dois bocais e um pulverizador de espuma.



Motor de Indução

O motor de indução combina grande desempenho com uma alta durabilidade e uma vida útil longa.



Enrolador de mangueira

Armazenamento conveniente e eficiente da mangueira com enrolamento fácil.


Punho mole

Nesta função de design ergonómico, a ativação do gatilho é perfeitamente ajustada aos dedos. Isso significa menos esforço e mais conforto para a sua mão, especialmente durante o uso prolongado.



Bomba de Metal

A bomba é feita de metal para minimizar o risco de rutura e para dar uma vida longa ao produto.



FEATURES

- Menos esforço e maior conforto para a sua mão
- Enrolador de mangueira
- Alta durabilidade e vida longa
- Dá ao produto uma vida longa
- Movimento fácil e tração confiável
- Transporte fácil e armazenamento conveniente
- A mangueira é confortável e não se emaranha
- Economiza tempo e evita o emaranhamento
- Maximiza a eficiência e o conforto
- Facilita o transporte e movimentação da máquina
- É fácil ver o nível restante de detergente e a quantidade utilizada
- Posições de trabalho mais ergonômicas
- Maior versatilidade para uma ampla gama de tarefas de limpeza
- Fácil acesso e trabalho mais eficiente
- Desempenho de limpeza elevado

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Capacidade do recipiente	0,5 l
Classe de proteção elétrica	IP X5
Pressão máx.	150 bar
Sucção auto-escorvante máxima	1 m
Temperatura máx. da água na aspiração	40 °C
Pressão max. operação	135 bar
Caudal da água	420–500 l/h
DIMENSÕES	
peso total	20800 g
peso líquido	18800 g
Comprimento da mangueira	9 m
Comprimento da corda	5 m
MOTOR	
Classe de proteção elétrica	IP X5
Frequência	50 Hz
Fases	1
Potência nominal	2100 W
Amperagem, A	9,5 A
Tensão	230 V
EQUIPAMENTO	
Tampa	Tipo F - 230 V
EMBALAGEM	
Packaging height	780 mm
Packaging length	375 mm
Packaging volume	114.08 dm ³
Packaging width	390 mm
Quantity in Master pack	1
Quantidade por palete	6 unidades
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	46 g
Paper + Cardboard total	46 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	90 dB(A)