HUSQVARNA TS 138L

O TS 138L é um trator fácil de usar, ideal para trabalhar em jardins pequenos e médios. É um trator eficiente com descarga lateral, design inteligente e ergonómico. Este modelo possui um potente motor Husqvarna Series com arranque sem estrangulamento, transmissão hidrostática acionada por alavanca e volante ergonómico. Pode ser complementado com um recolhedor e uma capa BioClip®.

Lâmina de engate manual

Alavanca de engate da lâmina localizada no painel para uma operação mais fácil.

Capô de aço

Capô de construção sólida em aço, garante menor desbotamento da pintura em comparação com o plástico.

Assento móvel e ajustável

Regulável quando sentado; banco desloca-se para a frente e para baixo, ou para trás e para cima.

Volante de grandes dimensões para menos esforço de direção

Volante extra grande e grosso para menos esforço de direção e operação mais suave

FEATURES

- Banco regulável, enquanto sentado
- Capô de aço maciço
- Lâmina de engate manual
- Volante de grandes dimensões para menos esforço de direção
- Estrutura robusta
- Admissão de ar; excelente performance de corte
- Conta-horas com lembrete de manutenção
- Estrutura robusta
- Conta-horas com lembrete de manutenção
- Admissão de ar; excelente performance de corte
- Lâmina de engate manual
- Capô de aço maciço
- Volante de grandes dimensões para menos esforço de direção
- Banco regulável, enquanto sentado

Technical Specifications	
BATERIA	
Voltagem da bateria	12 V
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2600 rpm
Potência	8.9 kW
Raio de viragem, min	16 pol
APROVAÇÕES	
Garantia do proprietário	3 anos
DIMENSÕES	
peso total	235414 g
peso líquido	199127 g
Altura da máquina básica	88 cm
Largura da máquina básica, cm	178 cm
Modelo base, largura (abaixo da rampa)	125 cm
Modelo base, largura (acima da rampa)	102 cm
Comprimento da máquina básica	125 cm
Ajustador de altura do corte	no guarda-lamas
Ajuste da altura de corte	Central, por mola
Níveis da altura de corte	6
Largura de corte	97 cm
Altura do encosto	Medium 13"
Tamanho do pneu, frontal	15X6–6
Tamanho do pneu, traseiro	18X8.5–8
Peso	199 kg
Base das rodas	122 cm
MOTOR	
Cilindros	1
Cilindrada	452 cm³
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	Motor Husqvarna.
Gerador	12 A
Fabricante do motor	Husqvarna
Fabricante da transmissão	Tuff Torq
Modelo da transmissão	K46
Tipo de transmissão	Hidrostática
Volume do depósito de combustível	5.7 l
Volume do depósito de combustível	1.5 gal (EUA)
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel para formulários
Rodas sem marcas	0
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Engrenagem da lâmina de corte	Manual
Tipo de lâmina	High Performance
lâminas	2 unidades
Coletor	disponível como acessório
Suporte para copos	Yes
Tipo de unidade de corte	Carimbado
Métodos de corte	Recolhida/Mulch/Descarga lateral
Orifício de lavagem da unidade	Yes
Tipo de transmissão	Operada por alavanca
Proteção frontal	Available as accessory
Gerador	12 A
Faróis	Yes
Conta-horas	Digital com intervalos pré-programados de serviços
Unidade de corte revestida	Yes
Tipo de assento	Dorsal de 13"
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustível	397 g/kWh
Tanque de combustivel	Traseiro
Volume de óleo	1.2 l
Filtro de óleo	Yes

Technical Specifications	
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3568 g
PE total	55 g
PET total	0 g
Plastic foil	55 g
Plastic rigid	10 g
Plastic total	65 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material de Assento	Vinil
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	100 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	83 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Assento nivel vibração	0.37 m/s^2
Nível de vibração do volante	2.78 m/s^2
EMBALAGEM	
Packaging height	876 mm
Packaging length	1854 mm
Packaging volume	1873.51 dm^3
Packaging width	1156 mm
Quantity in Master pack	1