



HUSQVARNA TC 242TX

O Husqvarna TC 242TX é um trator potente e confortável, desenvolvido para uso em jardins de tamanho médio e grande. Equipado com coletor traseiro integrado de 320 litros, transmissão hidrostática acionada por pedal e acionamento por plataforma de baixa vibração. BioClip® a partir do assento deluxe de 38cm, faróis LED e volante com aro macio.



Volante de luxo

Um volante superdimensionado e extra grosso para menos esforço de direção. A superfície interna com toque suave garante menor esforço e melhor ergonomia.



Assento conforto Deluxe

O assento de conforto Deluxe tem vinil premium, design costurado e almofadas extra grossas para maior conforto e excelente qualidade de condução.

Transmissão hidrostática operada por pedal

A velocidade e direção são geridas por pedais, o que permite que mantenha as duas mãos no volante e assim controlar adequadamente a condução.



Indução por ar

O nosso inovador sistema de corte com indução de ar atrai ar limpo do topo e da parte inferior da unidade, aumentando o fluxo de ar, o que resulta numa melhor elevação da relva e num corte superior.



FEATURES

- Transmissão hidrostática comandada por pedal
- Assento com conforto de luxo para uma melhor qualidade de condução
- Volante de luxo para melhor ergonomia
- Admissão de ar; excelente performance de corte
- Contadores Deluxe
- Eixo da frente fundido para uma estabilidade superior
- Controlo de velocidade para uma operacionalidade confortável
- Capô de aço maciço
- Amortecedor para protecção dianteira
- Isolador de borracha para sensação sólida e vibração reduzida
- Lâmina de engate manual
- Estrutura robusta
- Rodas sem marcas
- Faróis LED de alta intensidade
- Electric blade engagement
- A direção e a velocidade são geridas por pedais.
- Transmissão hidrostática comandada por pedal
- Amortecedor para protecção dianteira
- Capô de aço maciço
- Potente motor Kawasaki de dois-cilindros
- Eixo da frente fundido para uma estabilidade superior
- Grelha para-choques para protecção do capô.
- Isolador de borracha para sensação sólida e vibração reduzida
- Faróis LED de alta intensidade
- Controlo de velocidade para uma operacionalidade confortável
- Troca para o BioClip® sentado no banco do condutor
- Lâmina de engate manual
- Contadores Deluxe
- Admissão de ar; excelente performance de corte
- Rodas sem marcas
- Volante de luxo para melhor ergonomia
- Assento com conforto de luxo para uma melhor qualidade de condução

Technical Specifications	
BATERIA	
Voltagem da bateria	12 V
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2600 rpm
Potência	14.1 kW
Raio de viragem, min	16 pol
Circuito completo	152 cm
APROVAÇÕES	
Garantia do proprietário	3 Years
DIMENSÕES	
peso total	361060 g
peso líquido	289846 g
Altura da máquina básica	127 cm
Largura da máquina básica, cm	240 cm
Modelo base, largura (abaixo da rampa)	110 cm
Modelo base, largura (acima da rampa)	110 cm
Comprimento da máquina básica	110 cm
Ajustador de altura do corte	no guarda-lamas
Ajuste da altura de corte	Central, por mola
Níveis da altura de corte	6
Largura de corte	108 cm
Altura do encosto	High 15"
Tamanho do pneu, frontal	15X6-6
Tamanho do pneu, traseiro	18X9.5-8
Peso	287 kg
Base das rodas	122 cm
MOTOR	
Cilindros	2
Cilindrada	726 cm ³
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	Série FR
Gerador	15 A
Fabricante do motor	Kawasaki
Fabricante da transmissão	Tuff Torq
Modelo da transmissão	K46
Tipo de transmissão	Hidrostática
Volume do depósito de combustível	13.3 l
Volume do depósito de combustível	3.5 gal (EUA)
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel para formulários
Rodas sem marcas	4
Kit BioClip®	BioClip® from seat
Engrenagem da lâmina de corte	Embreagem eléctrica
Tipo de lâmina	High Performance
lâminas	2 unidades
Coletor	incluídos
Suporte para copos	Yes

Technical Specifications	
Tipo de unidade de corte	Estampado, reforçado
Métodos de corte	Recolhida/Mulch
Orifício de lavagem da unidade	Yes
Tipo de transmissão	Operada por pedal
Proteção frontal	Pára-choques
Gerador	15 A
Faróis	Yes
Conta-horas	Digital com intervalos pré-programados de serviços
Unidade de corte revestida	Yes
Tipo de assento	Encosto alto confortável
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustível	315 g/kWh
Tanque de combustível	Frente
Volume de óleo	2.1 l
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Master pack: Paper + Cardboard	530 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	6984 g
PE total	650 g
PET total	0 g
Plastic foil	465 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	665 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material de Assento	Vinil
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	100 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	85 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Assento nível vibração	0.41 m/s ²
Nível de vibração do volante	3.40 m/s ²
EMBALAGEM	
Packaging height	1245 mm
Packaging length	2261 mm
Packaging volume	3171.13 dm ³
Packaging width	1168 mm
Quantity in Master pack	1